

MaxxFast Natloukací kotva Ocel Pozinkované M10



Číslo produktu	30577.100.001
Značka	-
UBB	500619772659
UNSPSC	31162101
EAN	8715494136624
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

d ₁	M10
Poznámky	do= Jmenovitý průměr vrtáku dw= Velikost otvoru v konstrukci h1= Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu hc= Minimální tloušťka betonu e = Délka šroubu pro závit Smin.= Minimální odstup Cmin.= Minimální vzdálenost okrajů Nrec= Doporučené zatížení v kN Tinst= Utahovací moment v Nm Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy Smin.a Cmin..
Průměr (d-D)	M10
Materiál (dlouhý název)	Ocel

Standardy

Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Typ č.	DC-MAXX
Info	*Special for diamond drilling machines.

Technická specifikace

N_{rec}	3.57
h_c	100
T_{inst}	17
$C_{min.}$	140
e (min.)	10
d_w	12
d_o	12
S min.	80
e (max.)	17
h_1	43
Délka (L) (mm)	40

Technický náčrt

