

MaxxFast Natloukací kotva Ocel Pozinkované M12



Číslo produktu	30577.120.001
Značka	-
UBB	500619772733
UNSPSC	31162101
EAN	8715494136655
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

d ₁	M12
Poznámky	do= Jmenovitý průměr vrtáku dw= Velikost otvoru v konstrukci h1= Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu hc= Minimální tloušťka betonu e = Délka šroubu pro závit Smin.= Minimální odstup Cmin.= Minimální vzdálenost okrajů Nrec= Doporučené zatížení v kN Tinst= Utahovací moment v Nm Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ_f= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Smin.a Cmin..
Průměr (d-D)	M12
Materiál (dlouhý název)	Ocel

Standardy

Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Typ č.	DC-MAXX
Info	*Special for diamond drilling machines.

Technická specifikace

h_c	100
h_1	54
S min.	100
Délka (L) (mm)	50
e (max.)	21
d_o	15
$C_{min.}$	175
e (min.)	12
N_{rec}	5.87
T_{inst}	38
d_w	14

Technický náčrt

