

MaxxFast Natloukací kotva Ocel Pozinkované M16



Číslo produktu	30577.160.001
Značka	-
UBB	500619772998
UNSPSC	31162101
EAN	8715494136709
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

d ₁	M16
Poznámky	do= Jmenovitý průměr vrtáku dw= Velikost otvoru v konstrukci h1= Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu hc= Minimální tloušťka betonu e = Délka šroubu pro závit Smin.= Minimální odstup Cmin.= Minimální vzdálenost okrajů Nrec= Doporučené zatížení v kN Tinst= Utahovací moment v Nm Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy Smin.a Cmin..
Průměr (d-D)	M16
Materiál (dlouhý název)	Ocel

Standardy

Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit
Typ č.	DC-MAXX
Info	*Special for diamond drilling machines.

Technická specifikace

d_o	20
h_c	130
N_{rec}	8.73
$C_{min.}$	230
d_w	18
h_1	70
e (min.)	16
S min.	130
T_{inst}	60
e (max.)	27
Délka (L) (mm)	65

Technický náčrt

