

MAXXFAST Svorník pro chemické upevnění Ocel Pozinkované M12X160



Číslo produktu	30585.120.160
Značka	-
UBB	500579933184
UNSPSC	31161601
EAN	8715494420648
BAL. od 10	Pouze celé balení

Technické parametry

Standardy

Poznámky	Ccr, N = Okrajová vzdálenost (v tahu) . Cmin. = Minimální okrajová vzdálenost (v tahu). df = Průměr otvoru v připevňované součásti. do = Průměr vrtané díry. hef = Efektivní kotevní hloubka. hmin = Minimální tloušťka stavebního dílu. ho =Minimální hloubka vrtané díry. Scr, N = Osová vzdálenost. Concrete C20/25; recommended load for non-cracked concrete. Povolené zatížení je platné pouze pro chemickou maltu AcryMaxx v kombinaci s ocelovým svorníkem třídy 5.8. Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25,
----------	---

včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy S_{cr} , N a C_{cr} , N . Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.

Průměr (d-D)	M12
Délka (L) (mm)	160
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Technická specifikace

t_{inst}	40
$S_{min.}$	$0,5 \cdot h_{ef} \geq 40\text{mm}$
d_f	14
C_{cr} , N	120 - 158
Beton	15.56
h_{min}	$h_{ef} + 30\text{mm};$ $\geq 100\text{mm}$
$t_{fix(max.)}$	36
$C_{min.}$	$0,5 \cdot h_{ef} \geq 40\text{mm}$
t_{fix}	65
h_{ef}	80-145
h_o	$h_{ef} + 5\text{mm}$
S_{cr} , N	240 - 316
d_o	14
Délka (L) (mm)	160
Průměr (d-D)	M12

Technický náčrt

