

MAXXFAST Svorník pro chemické upevnění Ocel Pozinkované M20X260



Číslo produktu	30585.200.260
Značka	-
UBB	500579933598
UNSPSC	31161601
EAN	8715494420686
BAL. od 6	Pouze celé balení

Technické parametry

Standardy

Poznámky	Ccr, N = Okrajová vzdálenost (v tahu) . Cmin. = Minimální okrajová vzdálenost (v tahu). df = Průměr otvoru v připevňované součásti. do = Průměr vrtané díry. hef = Efektivní kotevní hloubka. hmin = Minimální tloušťka stavebního dílu. ho =Minimální hloubka vrtané díry. Scr, N = Osová vzdálenost. Concrete C20/25; recommended load for non-cracked concrete. Povolené zatížení je platné pouze pro chemickou maltu AcryMaxx v kombinaci s ocelovým svorníkem třídy 5.8. Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25,
----------	---

včetně částečného bezpečnostního faktoru $\gamma_f = 1,4$ a jsou-li vzaty do úvahy S_{cr} , N a C_{cr} , N . Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.

Průměr (d-D)	M20
Délka (L) (mm)	260
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Povrchová úprava	Pozinkované
Závit	Metrický závit

Technická specifikace

h_{min}	$h_{ef} + 48mm$
Průměr (d-D)	M20
C_{cr} , N	180 - 225
T_{inst}	120
d_o	24
$S_{min.}$	$0,5 \cdot h_{ef} \geq 40mm$
$C_{min.}$	$0,5 \cdot h_{ef} \geq 40mm$
S_{cr} , N	360 - 450
$t_{fix(max.)}$	65
d_f	22
h_{ef}	120-240
h_o	$h_{ef} + 5mm$
t_{fix}	157
Délka (L) (mm)	260
Beton	28.41

Technický náčrtek

