



Talířové pružiny pro kritické aplikace, typ A (těžké)
DIN 2093 A Ocel 50 Cr
V4 Werkstoffnr. 1.8159
Fosfátované 63X31X3,5MM

Číslo produktu 36300.661.035

Značka -

UBB 950357039581

UNSPSC 31161811

EAN 8715492758750

BAL. od 5 Pouze celé balení

Technické parametry

De	63
Di	31
Průměr (mm)	31
t	3.5
Materiál (dlouhý název)	Ocel
Technický materiál	50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Vnější průměr	63
Povrchová úprava	Fosfátované
Tloušťka	3.5 mm
Typ č.	A

Standardy

DIN	2093 A
-----	--------

Poznámky

Talířové pružiny dle DIN 2093 jsou převážně používány v kritických aplikacích, kde je bezpečnost prvořadá. Podobné aplikace lze najít např. v bezpečnostních kluzných spojkách, výztuhách závěsů a v aplikacích s konstantním valivým

tlakem. Vzhledem ke správné kombinaci lze přesně určit uspořádání talířových pružin, pružnost a/nebo průhyb. Technické specifikace výše uvedených pružin splňují nejnáročnější požadavky ohledně statického a dynamického zatížení. Překračují požadavky DIN 2093. Skupina materiálů 1: $t \geq 1,25$ z oceli Ck 75. Skupina materiálů 2: $1,25 \leq t \leq 6,0$ z oceli 50 Cr V4 (únavovým lomům lze do značné míry zabránit, jelikož tyto talířové pružiny mají opracované okraje). F = síla pružiny v N při průhybu $s \approx 0,75 h_0$ ($h_0 = L_0 - t$). Výpočet talířových pružin, viz DIN 2092. Technické údaje jsou k dispozici na vyžádání.

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Technická specifikace

L_0	4.9
t	3.5
D_i (H12)	31
F	15000

Technický náčrt

