



Talířová pružina DIN 2093 Pružinová ocel Fosfátované 12X5,2X0,5MM

Číslo produktu	36307.125.005
Značka	-
UBB	950357391354
UNSPSC	31161811
EAN	8715492759498
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

De	12
Di	5.2
Průměr (mm)	5.2
t	0.5
Materiál (dlouhý název)	Pružinová ocel
Vnější průměr	12
Povrchová úprava	Fosfátované
Tloušťka	0.50 mm

Standardy

DIN	2093
NF	E25-104

Poznámky	Výše uvedené talířové pružiny dle $\approx$ DIN 2093 jsou určeny k všeobecnému použití. Pro kritičtější aplikace je doporučeno zvolit talířové pružiny skupin 36300, 36302, 36303 a 36450. Skupina 1: $t \geq 1,25$ z oceli C67S Skupina 2: $1,25 \leq t \leq 6,0$ z oceli 51 Cr V4 (okraje těchto pružin nejsou opracovány). F = síla pružiny v N při průhybu $s \approx 0,75 h_0$ ($h_0 = L_0 - t$).
----------	--

Typ A: provedení
"těžké" ($De/t \approx 18$).
Typ B: provedení
"střední" ($De/t \approx 28$).
Typ C: provedení
"lehké" ($De/t \approx 40$).
Není-li typ uveden,
není příslušný
rozměr normalizován
dle DIN. Výpočet
talířových pružin, viz
DIN 2092.

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Technická specifikace

D_i (H12)	5.2
t	0.5
F	349
L_o	0.9

Technický náčrt

