



Talířová pružina DIN 2093 Pružinová ocel Fosfátované 12X6,2X0,6MM

Číslo produktu	36307.126.006
Značka	-
UBB	950357391768
UNSPSC	31161811
EAN	8715492759528
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

De	12
Di	6.2
Průměr (mm)	6.2
t	0.6
Materiál (dlouhý název)	Pružinová ocel
Vnější průměr	12
Povrchová úprava	Fosfátované
Tloušťka	0.60 mm

Standardy

NF	E25-104
DIN	2093

Poznámky	Výše uvedené talířové pružiny dle $\approx$ DIN 2093 jsou určeny k všeobecnému použití. Pro kritičtější aplikace je doporučeno zvolit talířové pružiny skupin 36300, 36302, 36303 a 36450. Skupina 1: $t \geq 1,25$ z oceli C67S Skupina 2: $1,25 \leq t \leq 6,0$ z oceli 51 Cr V4 (okraje těchto pružin nejsou opracovány). F = síla pružiny v N při průhybu $s \approx 0,75 h_0$ ($h_0 = L_0 - t$).
----------	--

Typ A: provedení "těžké" ($De/t \approx 18$).
 Typ B: provedení "střední" ($De/t \approx 28$).
 Typ C: provedení "lehké" ($De/t \approx 40$).
 Není-li typ uveden, není příslušný rozměr normalizován dle DIN. Výpočet talířových pružin, viz DIN 2092.

Info

Warning:
 electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Technická specifikace

t	0.6
Lo	0.85
F	272
D_i (H12)	5.2

Technický náčrt

