



Talířová pružina DIN 2093 Pružinová ocel Fosfátované 12,5X6,2X0,35MM

Číslo produktu 36307.131.003

Značka -

UBB 950357534094

UNSPSC 31161811

EAN 8715492759542

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

De	12.5
Di	6.2
Průměr (mm)	6.2
t	0.35
Materiál (dlouhý název)	Pružinová ocel
Vnější průměr	12.5
Povrchová úprava	Fosfátované
Tloušťka	0.35 mm

Standardy

DIN	2093
NF	E25-104

Poznámky	Výše uvedené talířové pružiny dle $\approx$ DIN 2093 jsou určeny k všeobecnému použití. Pro kritičtější aplikace je doporučeno zvolit talířové pružiny skupin 36300, 36302, 36303 a 36450. Skupina 1: $t \geq 1,25$ z oceli C67S Skupina 2: $1,25 \leq t \leq 6,0$ z oceli 51 Cr V4 (okraje těchto pružin nejsou opracovány). F = síla pružiny v N při průhybu $s \approx 0,75 h_0$ ($h_0 = L_0 - t$).
----------	--

Typ A: provedení "těžké" ($De/t \approx 18$).
 Typ B: provedení "střední" ($De/t \approx 28$).
 Typ C: provedení "lehké" ($De/t \approx 40$).
 Není-li typ uveden, není příslušný rozměr normalizován dle DIN. Výpočet talířových pružin, viz DIN 2092.

Info

Warning:
 electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Technická specifikace

D_i (H12)	6.2
L_o	0.8
Typ	C
F	151
t	0.35

Technický náčrt

