



Talířová pružina DIN 2093 Pružinová ocel Fosfátované 14X7,2X0,35MM

Číslo produktu 36307.147.003

Značka -

UBB 950357534177

UNSPSC 31161811

EAN 8715492759573

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

De	14
Di	7.2
Průměr (mm)	7.2
t	0.35
Materiál (dlouhý název)	Pružinová ocel
Vnější průměr	14
Povrchová úprava	Fosfátované
Tloušťka	0.35 mm

Standardy

DIN	2093
NF	E25-104

Poznámky

Výše uvedené talířové pružiny dle $\approx$ DIN 2093 jsou určeny k všeobecnému použití. Pro kritičtější aplikace je doporučeno zvolit talířové pružiny skupin 36300, 36302, 36303 a 36450. Skupina 1: $t \geq 1,25$ z oceli C67S Skupina 2: $1,25 \leq t \leq 6,0$ z oceli 51 Cr V4 (okraje těchto pružin nejsou opracovány). F = síla pružiny v N při průhybu $s \approx 0,75 h_0 (h_0 = L_0 - t)$.

Typ A: provedení "těžké" ($De/t \approx 18$).
Typ B: provedení "střední" ($De/t \approx 28$).
Typ C: provedení "lehké" ($De/t \approx 40$).
Není-li typ uveden, není příslušný rozměr normalizován dle DIN. Výpočet talířových pružin, viz DIN 2092.

Info

Warning:
electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Technická specifikace

D_i (H12)	7.2
L_o	0.8
t	0.35
F	123
Typ	C

Technický náčrt

