



Talířová pružina DIN 2093 Pružinová ocel Fosfátované 15X6,2X0,7MM

Číslo produktu 36307.156.007

Značka -

UBB 950357392675

UNSPSC 31161811

EAN 8715492759665

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

De	15
Di	6.2
Průměr (mm)	6.2
t	0.7
Materiál (dlouhý název)	Pružinová ocel
Vnější průměr	15
Povrchová úprava	Fosfátované
Tloušťka	0.70 mm

Standardy

NF	E25-104
DIN	2093

Poznámky

Výše uvedené talířové pružiny dle $\approx$ DIN 2093 jsou určeny k všeobecnému použití. Pro kritičtější aplikace je doporučeno zvolit talířové pružiny skupin 36300, 36302, 36303 a 36450. Skupina 1: $t \geq 1,25$ z oceli C67S Skupina 2: $1,25 \leq t \leq 6,0$ z oceli 51 Cr V4 (okraje těchto pružin nejsou opracovány). F = síla pružiny v N při průhybu $s \approx 0,75 h_0$ ($h_0 = L_0 - t$).

Typ A: provedení
"těžké" ($De/t \approx 18$).
Typ B: provedení
"střední" ($De/t \approx 28$).
Typ C: provedení
"lehké" ($De/t \approx 40$).
Není-li typ uveden,
není příslušný
rozměr normalizován
dle DIN. Výpočet
talířových pružin, viz
DIN 2092.

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Technická specifikace

D_i (H12)	6.2
L_o	1.1
F	577
t	0.7

Technický náčrt

