



Talířová pružina DIN 2093 Pružinová ocel Fosfátované 20X10,2X1MM

Číslo produktu 36307.210.010

Značka -

UBB 950357394739

UNSPSC 31161811

EAN 8715492759948

BAL. od 50 Pouze celé balení

Technické parametry

De	20
Di	10.2
Průměr (mm)	10.2
t	1
Materiál (dlouhý název)	Pružinová ocel
Vnější průměr	20
Povrchová úprava	Fosfátované
Tloušťka	1 mm

Standardy

NF	E25-104
DIN	2093

Poznámky

Výše uvedené talířové pružiny dle $\approx$ DIN 2093 jsou určeny k všeobecnému použití. Pro kritičtější aplikace je doporučeno zvolit talířové pružiny skupin 36300, 36302, 36303 a 36450. Skupina 1: $t \geq 1,25$ z oceli C67S Skupina 2: $1,25 \leq t \leq 6,0$ z oceli 51 Cr V4 (okraje těchto pružin nejsou opracovány). F = síla pružiny v N při průhybu $s \approx 0,75 h_0$ ($h_0 = L_0 - t$).

Typ A: provedení "těžké" ($De/t \approx 18$).
 Typ B: provedení "střední" ($De/t \approx 28$).
 Typ C: provedení "lehké" ($De/t \approx 40$).
 Není-li typ uveden, není příslušný rozměr normalizován dle DIN. Výpočet talířových pružin, viz DIN 2092.

Info

Warning:
 electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Technická specifikace

t	1
F	1424
Lo	1.55
D_i (H12)	10.2

Technický náčrt

