



Talířová pružina DIN 2093
Pružinová ocel 50 Cr
V4 Werkstoffnr. 1.8159
Fosfátované 40X16,3X2MM

Číslo produktu	36307.416.020
Značka	-
UBB	950357399373
UNSPSC	31161811
EAN	8715492760548
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

De	40
Di	16.3
Průměr (mm)	16.3
t	2
Materiál (dlouhý název)	Pružinová ocel
Technický materiál	50 Cr V4 Werkstoffnr. 1.8159
Vnější průměr	40
Povrchová úprava	Fosfátované
Tloušťka	2 mm

Poznámky

Výše uvedené talířové pružiny dle $\approx$ DIN 2093 jsou určeny k všeobecnému použití. Pro kritičtější aplikace je doporučeno zvolit talířové pružiny skupin 36300, 36302, 36303 a 36450. Skupina 1: $t \geq 1,25$ z oceli C67S
Skupina 2: $1,25 \leq t \leq 6,0$ z oceli 51 Cr V4 (okraje těchto pružin nejsou opracovány).

Standardy

NF	E25-104
DIN	2093

F = síla pružiny v
 N při průhybu $s \approx$
 $0,75 h_0$ ($h_0 = L_0 - t$).
 Typ A: provedení
 "těžké" ($D_e/t \approx 18$).
 Typ B: provedení
 "střední" ($D_e/t \approx 28$).
 Typ C: provedení
 "lehké" ($D_e/t \approx 40$).
 Není-li typ uveden,
 není příslušný
 rozměr normalizován
 dle DIN. Výpočet
 talířových pružin, viz
 DIN 2092.

Info

Warning:
 electroplating of
 these products may
 cause hydrogen
 embrittlement.

Technická specifikace

t	2
L_0	3.1
F	5166
D_i (H12)	16.3

Technický náčrt

