



Prohnutá pružná pojistná podložka DIN 128 A Pružinová ocel DIN267-26 Mechanicky pozinkované M8

Číslo produktu	37080.080.001
Značka	-
UBB	950357057484
UNSPSC	31161811
EAN	8715492765765
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Pro jmenovitý rozměr	M8
Materiál (dlouhý název)	Pružinová ocel
Technický materiál	DIN267-26
Povrchová úprava	Mechanicky pozinkované

Standardy

DIN	128 A
NEN	1570

Info	Prohnuté pružné podložky dle DIN 128 A mají lepší vlastnosti v porovnání s pružnými pojistnými podložkami dle DIN 127 A a díky prohnutému tvaru mají další přednosti: nepoškozují povrch konstrukcí, matic ani šroubů, dají se použít i pro levý závit; během utahování a demontáže se nedeformují, jsou tudíž znovu použitelné; vzájemně se nezaplétají, jsou proto vhodné k automatickému podávání; měly
------	---

by být používány
v kombinaci
se spojovacím
materiálem
pevnostní třídy
8.8, aplikace při
dynamickém zatížení
není dovolena.
Pro zajištění při
dynamickém
zatížení, viz pojistné
vroubkované
podložky a NORD-
LOCK antivibrační
podložky, které
najdete v tomto
oddíle.

Technická specifikace

d_1 (min.)	8.1
s	1.6
d_2 (max.)	14.8

Technický náčrtek

