



Prohnutá pružná pojistná podložka DIN 128 A Pružinová ocel DIN267-26 Mechanicky pozinkované M24

Číslo produktu 37080.240.001

Značka -

UBB 950357058540

UNSPSC 31161811

EAN 8715492765871

BAL. od 50 Pouze celé balení

Technické parametry

Pro jmenovitý rozměr M24

Materiál (dlouhý
název) Pružinová ocel

Technický materiál DIN267-26

Povrchová úprava Mechanicky
pozinkované

Standardy

DIN 128 A

NEN 1570

Info

Prohnuté pružné podložky dle DIN 128 A mají lepší vlastnosti v porovnání s pružnými pojistnými podložkami dle DIN 127 A a díky prohnutému tvaru mají další přednosti: nepoškozují povrch konstrukcí, matic ani šroubů, dají se použít i pro levý závit; během utahování a demontáže se nedeformují, jsou tudíž znovu použitelné; vzájemně se nezaplétají, jsou proto vhodné

k automatickému podávání; měly by být používány v kombinaci se spojovacím materiálem pevnostní třídy 8.8, aplikace při dynamickém zatížení není dovolena. Pro zajištění při dynamickém zatížení, viz pojistné vroubkované podložky a NORD-LOCK antivibrační podložky, které najdete v tomto oddíle.

Technická specifikace

s	4
d ₂ (max.)	40
d ₁ (min.)	24.5

Technický náčrtek

