



Prohnutá pružná pojistná podložka DIN 128 A Pružinová ocel DIN267-26 Mechanicky pozinkované M48

Číslo produktu 37080.480.001

Značka -

UBB 950357059464

UNSPSC 31161811

EAN 8715492765963

BAL. od 10 Pouze celé balení

Technické parametry

Pro jmenovitý rozměr M48

Materiál (dlouhý
název) Pružinová ocel

Technický materiál DIN267-26

Povrchová úprava Mechanicky
pozinkované

Info Prohnuté pružné
podložky dle
DIN 128 A mají
lepší vlastnosti
v porovnání s
pružnými pojistnými
podložkami dle
DIN 127 A a díky
prohnutému tvaru
mají další přednosti:
nepoškozuji
povrch konstrukcí,
matic ani šroubů,
dají se použít i
pro levý závit;
během utahování
a demontáže
se nedeformují,
jsou tudíž znovu
použitelné; vzájemně
se nezaplétají,
jsou proto vhodné

Standardy

DIN 128 A

NEN 1570

k automatickému podávání; měly by být používány v kombinaci se spojovacím materiálem pevnostní třídy 8.8, aplikace při dynamickém zatížení není dovolena. Pro zajištění při dynamickém zatížení, viz pojistné vroubkované podložky a NORD-LOCK antivibrační podložky, které najdete v tomto oddíle.

Technická specifikace

d_2 (max.)	75
d_1 (min.)	49
s	7

Technický náčrtek

