



## Kontaktní pojistná podložka typ P Pružinová ocel Pozinkováno s pasivací Cr (III) M8

|                |               |
|----------------|---------------|
| Číslo produktu | 37265.080.001 |
|----------------|---------------|

|        |   |
|--------|---|
| Značka | - |
|--------|---|

|     |              |
|-----|--------------|
| UBB | 500505599752 |
|-----|--------------|

|        |          |
|--------|----------|
| UNSPSC | 31161801 |
|--------|----------|

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8715494316705 |
|-----|---------------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| BAL. od 100 | Pouze celé balení |
|-------------|-------------------|

### Technické parametry

Pro jmenovitý rozměr M8

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámky | Speciální vlastnosti kontaktních pojistných podložek, typ P: Vhodné k současnému použití jako pojistné i ploché podložky pro zvětšené nebo protáhlé otvory. Nepoškozuji povrch, vynikající jistící vlastnosti a vysoká pružnost kompenzující vůli nebo usazení. Vynikající kontakt v elektrických přístrojích zabraňující přehřívání. Vybavené šesti ostrými hroty (výška 0,3 mm), které proniknou případnou barvou nebo lakem a zaručí dobré uzemnění. Použitelné pro šrouby jakostní třídy ≤ 10.9. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Standardy

| Materiál (dlouhý<br>název) | Pružinová ocel |
|----------------------------|----------------|
|----------------------------|----------------|

**TAPCON** *OF COURSE.*  
Povrchová úprava Pozinkováno s  
SETTING THE STANDARD pasivací Cr (III)  
IN FASTENING SOLUTIONS

| Typ č. | P |
|--------|---|
|--------|---|

## Technická specifikace

|          |     |
|----------|-----|
| h (max.) | 2.4 |
|----------|-----|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d <sub>1</sub> (H14) | 8.2 |
|----------------------|-----|

|   |     |
|---|-----|
| S | 1.4 |
|---|-----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| d <sub>2</sub> (js 15) | 16 |
|------------------------|----|

## Technický nákres

