



## Plochá podložka DIN 125-1A Ocel 200HV Pozinkované M18

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 38093.180.001     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 950356564530      |
| UNSPSC         | 31161807          |
| EAN            | 8715492778031     |
| BAL. od 100    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Pro jmenovitý rozměr    | M18         |
| Materiál (dlouhý název) | Ocel        |
| Technický materiál      | 200HV       |
| Povrchová úprava        | Pozinkované |

|      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | Plain washers with a minimum hardness of 200HV. Because of the compression strength these washers are appropriate in combination with bolts with a maximum property class 8.8 or/and with nuts with a maximum property class 8. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámky | Ploché kruhové podložky bez zkosení dle DIN 125-1 A s minimální tvrdostí 140 HV. Vzhledem k nízké mezní pevnosti jsou tyto podložky vhodné k použití výlučně v kombinaci se šrouby jakostní třídy 8.8 a |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Standardy

|     |        |
|-----|--------|
| NEN | 2269 A |
| DIN | 125-1A |
| ISO | 7089   |

maticemi jakostní  
třídy 8.

**FABORY**  
*OF COURSE.*

## Technická specifikace

|       |    |
|-------|----|
| $d_2$ | 34 |
| $d_1$ | 19 |
| $s$   | 3  |

## Technický nákres

