

## Pružný kolík rovný se štěrbinou, těžké zatížení ISO 8752 Pružinová ocel 420-560 HV30 3,5X32MM



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 39100.035.032     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 950359350556      |
| UNSPSC         | 31163201          |
| EAN            | 8715492802965     |
| BAL. od 200    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d (nom.)                | 3.5                                                                                             |
| Průměr (mm)             | 3.5                                                                                             |
| Délka (L) (mm)          | 32                                                                                              |
| Materiál (dlouhý název) | Pružinová ocel                                                                                  |
| Technický materiál      | 420-560 HV30                                                                                    |
| Poznámky                | V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN. Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12. |
| Info                    | Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.                     |

### Standardy

|     |      |
|-----|------|
| BS  | 7060 |
| DIN | 1481 |
| ISO | 8752 |
| NEN | 2458 |

### Technická specifikace

|                       |      |
|-----------------------|------|
| d <sub>1</sub> (max.) | 4    |
| s                     | 0,75 |
| V                     | 9.06 |
| a (min.)              | 0.6  |
| d <sub>1</sub> (min.) | 3.8  |
| d <sub>2</sub> ≈      | 2.3  |

### Technický náčrt

