

## Pružný kolík rovný se štěrbinou, těžké zatížení ISO 8752 Pružinová ocel 420-560 HV30 4X35MM



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 39100.040.035     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 950359866528      |
| UNSPSC         | 31163201          |
| EAN            | 8715492803184     |
| BAL. od 100    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d (nom.)                | 4                                                                                               |
| Průměr (mm)             | 4                                                                                               |
| Délka (L) (mm)          | 35                                                                                              |
| Materiál (dlouhý název) | Pružinová ocel                                                                                  |
| Technický materiál      | 420-560 HV30                                                                                    |
| Poznámky                | V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN. Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12. |
| Info                    | Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.                     |

### Standardy

|     |      |
|-----|------|
| BS  | 7060 |
| ISO | 8752 |
| NEN | 2458 |
| DIN | 1481 |

### Technická specifikace

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| d <sub>1</sub> (max.) | 4.6   |
| s                     | 0,8   |
| d <sub>2</sub> ≈      | 2.8   |
| V                     | 11.24 |
| d <sub>1</sub> (min.) | 4.4   |
| a (min.)              | 0.65  |

### Technický náčrt

