

## Pružný kolík rovný se štěrbinou, těžké zatížení ISO 8752 Pružinová ocel 420-560 HV30 4,5X16MM



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 39100.045.016     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 950359352610      |
| UNSPSC         | 31163201          |
| EAN            | 8715492803337     |
| BAL. od 200    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| d (nom.)                | 4.5            |
| Průměr (mm)             | 4.5            |
| Délka (L) (mm)          | 16             |
| Materiál (dlouhý název) | Pružinová ocel |
| Technický materiál      | 420-560 HV30   |

**Poznámky** V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN. Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12.

**Info** Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

### Standardy

|     |      |
|-----|------|
| BS  | 7060 |
| DIN | 1481 |
| NEN | 2458 |
| ISO | 8752 |

### Technická specifikace

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| s                     | 1     |
| a (min.)              | 0.8   |
| d <sub>2</sub> ≈      | 2.9   |
| V                     | 15.36 |
| d <sub>1</sub> (max.) | 5.1   |
| d <sub>1</sub> (min.) | 4.9   |

### Technický náčrt

