

## Pružný kolík rovný se štěrbinou, těžké zatížení ISO 8752 Pružinová ocel 420-560 HV30 13X60MM



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 39100.130.060     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 500644934506      |
| UNSPSC         | 31163201          |
| EAN            | 8717077042933     |
| BAL. od 25     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| d (nom.)                   | 13             |
| Průměr (mm)                | 13             |
| Délka (L) (mm)             | 60             |
| Průměr (d-D)               | 13             |
| Materiál (dlouhý<br>název) | Pružinová ocel |

Technický materiál 420-560 HV30

Poznámky V = Střihová pevnost  
 dvojitá min. v  
 kN. Pro průměr  
 otvoru d (nom.)  
 je doporučena  
 tolerance H12.

Info **UPOZORNĚNÍ:**  
 Elektrolytické  
 pokovení těchto  
 produktů může  
 způsobit vodíkovou  
 křehkost.

### Standardy

|     |      |
|-----|------|
| DIN | 1481 |
| ISO | 8752 |
| NEN | 2458 |
| BS  | 7060 |

### Technická specifikace

|                       |      |
|-----------------------|------|
| s                     | 2.5  |
| d <sub>1</sub> (min.) | 13.5 |
| d <sub>1</sub> (max.) | 13.8 |
| d <sub>2</sub> ≈      | 8.5  |

### Technický náčrtes



|          |   |
|----------|---|
| a (min.) | 2 |
|----------|---|

V **FABORY** 115.1  
**OF COURSE.**  
SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS