


Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, standardní zatížení ISO 8750 Pružinová ocel 420-560 HV30 2,5X12MM



Číslo produktu	39140.025.012
Značka	-
UBB	950359054620
UNSPSC	31163201
EAN	8715492808110
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

d (nom.)	2.5
Průměr (mm)	2.5
Délka (L) (mm)	12
Materiál (dlouhý název)	Pružinová ocel
Technický materiál	420-560 HV30

Poznámky

V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
 Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém

Standardy

DIN	7343
ISO	8750
NEN	2553

zatížení.
Rovnoměrné
rozložení sil
oproti celé stěně
v celém průřezu
způsobuje těsné
lícování, které je
schopno absorbovat
střihové síly
bez ohledu na
jejich směr.
Náběh na obou
koncích umožňuje
snadné vkládání
a automatickou
montáž. Pro průměr
otvoru d (nom.)
je doporučena
tolerance H12, s
výjimkou d (nom.)
= 1 mm, kde
je doporučena
tolerance H10.

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Technická specifikace

$a \approx$	0.7
d_1 (max.)	2.78
V	3.9
d_1 (min.)	2.65
d_2	2.4

Technický náčrt

