



## Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, standardní zatížení ISO 8750 Pružinová ocel 420-560 HV30 2,5X14MM

Číslo produktu 39140.025.014

Značka -

UBB 950359054703

UNSPSC 31163201

EAN 8715492808127

BAL. od 200 Pouze celé balení

### Technické parametry

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| d (nom.)                | 2.5            |
| Průměr (mm)             | 2.5            |
| Délka (L) (mm)          | 14             |
| Materiál (dlouhý název) | Pružinová ocel |
| Technický materiál      | 420-560 HV30   |

**Poznámky**

V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.  
 Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém

### Standardy

|     |      |
|-----|------|
| DIN | 7343 |
| NEN | 2553 |
| ISO | 8750 |

zatížení.  
Rovnoměrné  
rozložení sil  
oproti celé stěně  
v celém průřezu  
způsobuje těsné  
lícování, které je  
schopno absorbovat  
střihové síly  
bez ohledu na  
jejich směr.  
Náběh na obou  
koncích umožňuje  
snadné vkládání  
a automatickou  
montáž. Pro průměr  
otvoru  $d$  (nom.)  
je doporučena  
tolerance H12, s  
výjimkou  $d$  (nom.)  
= 1 mm, kde  
je doporučena  
tolerance H10.

Info

Warning:  
electroplating of  
these products may  
cause hydrogen  
embrittlement.

## Technická specifikace

|              |      |
|--------------|------|
| V            | 3.9  |
| $a \approx$  | 0.7  |
| $d_1$ (min.) | 2.65 |
| $d_2$        | 2.4  |
| $d_1$ (max.) | 2.78 |

## Technický náčrt

