


Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, standardní zatížení ISO 8750 Pružinová ocel 420-560 HV30 3X10MM



Číslo produktu	39140.030.010
Značka	-
UBB	950359055387
UNSPSC	31163201
EAN	8715492808189
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

d (nom.)	3
Průměr (mm)	3
Délka (L) (mm)	10
Materiál (dlouhý název)	Pružinová ocel
Technický materiál	420-560 HV30

Poznámky

V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
 Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém

Standardy

ISO	8750
DIN	7343
NEN	2553

zatížení.
Rovnoměrné
rozložení sil
oproti celé stěně
v celém průřezu
způsobuje těsné
lícování, které je
schopno absorbovat
střihové síly
bez ohledu na
jejich směr.
Náběh na obou
koncích umožňuje
snadné vkládání
a automatickou
montáž. Pro průměr
otvoru d (nom.)
je doporučena
tolerance H12, s
výjimkou d (nom.)
 $= 1$ mm, kde
je doporučena
tolerance H10.

Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
------	---

Technická specifikace

d_1 (max.)	3.3
V	5.5
d_2	2.9
$a \approx$	0.9
d_1 (min.)	3.15

Technický náčrt

