

Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, standardní zatížení ISO 8750 Pružinová ocel 420-560 HV30 4X12MM



Číslo produktu	39140.040.012
Značka	-
UBB	950359056526
UNSPSC	31163201
EAN	8715492808318
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

d (nom.)	4
Průměr (mm)	4
Délka (L) (mm)	12
Průměr (d-D)	4
Materiál (dlouhý název)	Pružinová ocel
Technický materiál	420-560 HV30

Standardy

ISO	8750
NEN	2553
DIN	7343

Poznámky	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN. Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při
----------	--

dynamickém zatížení.
Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno absorbovat stříhovésíly bez ohledu na jejich směr. Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž. Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.

Info

UPOZORNĚNÍ:
Elektrolytické pokovení těchto produktů může způsobit vodíkovou křehkost.

Technická specifikace

d_1 (min.)	4.2
$a \approx$	1.1
V	9.6
d_1 (max.)	4.4
d_2	3.9

Technický náčrtek

