


Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, standardní zatížení ISO 8750 Pružinová ocel 420-560 HV30 4X26MM



Číslo produktu	39140.040.026
----------------	---------------

Značka	-
--------	---

UBB	950359057102
-----	--------------

UNSPSC	31163201
--------	----------

EAN	8715492808370
-----	---------------

BAL. od 200	Pouze celé balení
-------------	-------------------

Technické parametry

d (nom.)	4
Průměr (mm)	4
Délka (L) (mm)	26
Materiál (dlouhý název)	Pružinová ocel
Technický materiál	420-560 HV30

Standardy

NEN	2553
ISO	8750
DIN	7343

Poznámky

V = Střihová pevnost dvojité min. v kN.
 Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém

zatížení.
Rovnoměrné
rozložení sil
oproti celé stěně
v celém průřezu
způsobuje těsné
lícování, které je
schopno absorbovat
střihové síly
bez ohledu na
jejich směr.
Náběh na obou
koncích umožňuje
snadné vkládání
a automatickou
montáž. Pro průměr
otvoru d (nom.)
je doporučena
tolerance H12, s
výjimkou d (nom.)
 $= 1$ mm, kde
je doporučena
tolerance H10.

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Technická specifikace

$a \approx$	1.1
V	9.6
d_1 (max.)	4.4
d_1 (min.)	4.2
d_2	3.9

Technický náčrt

