


Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, standardní zatížení ISO 8750 Pružinová ocel 420-560 HV30 5X12MM



Číslo produktu	39140.050.012
Značka	-
UBB	950359057938
UNSPSC	31163201
EAN	8715492808462
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

d (nom.)	5
Průměr (mm)	5
Délka (L) (mm)	12
Materiál (dlouhý název)	Pružinová ocel
Technický materiál	420-560 HV30

Poznámky

V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
 Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém

Standardy

ISO	8750
NEN	2553
DIN	7343

zatížení.
Rovnoměrné
rozložení sil
oproti celé stěně
v celém průřezu
způsobuje těsné
lícování, které je
schopno absorbovat
střihové síly
bez ohledu na
jejich směr.
Náběh na obou
koncích umožňuje
snadné vkládání
a automatickou
montáž. Pro průměr
otvoru d (nom.)
je doporučena
tolerance H12, s
výjimkou d (nom.)
 $= 1$ mm, kde
je doporučena
tolerance H10.

Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
------	---

Technická specifikace

d_2	4.85
V	15
d_1 (max.)	5.5
$a \approx$	1.3
d_1 (min.)	5.25

Technický náčrt

