


## Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, standardní zatížení ISO 8750 Pružinová ocel 420-560 HV30 5X16MM



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 39140.050.016     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 950359058019      |
| UNSPSC         | 31163201          |
| EAN            | 8715492808479     |
| BAL. od 200    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| d (nom.)                | 5              |
| Průměr (mm)             | 5              |
| Délka (L) (mm)          | 16             |
| Materiál (dlouhý název) | Pružinová ocel |
| Technický materiál      | 420-560 HV30   |

**Poznámky**

V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.  
 Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém

### Standardy

|     |      |
|-----|------|
| ISO | 8750 |
| DIN | 7343 |
| NEN | 2553 |

zatížení.  
Rovnoměrné  
rozložení sil  
oproti celé stěně  
v celém průřezu  
způsobuje těsné  
lícování, které je  
schopno absorbovat  
střihové síly  
bez ohledu na  
jejich směr.  
Náběh na obou  
koncích umožňuje  
snadné vkládání  
a automatickou  
montáž. Pro průměr  
otvoru  $d$  (nom.)  
je doporučena  
tolerance H12, s  
výjimkou  $d$  (nom.)  
 $= 1$  mm, kde  
je doporučena  
tolerance H10.

|      |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | Warning:<br>electroplating of<br>these products may<br>cause hydrogen<br>embrittlement. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## Technická specifikace

|              |      |
|--------------|------|
| $d_1$ (max.) | 5.5  |
| $V$          | 15   |
| $d_2$        | 4.85 |
| $a \approx$  | 1.3  |
| $d_1$ (min.) | 5.25 |

## Technický náčrt

