



Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, standardní zatížení ISO 8750 Pružinová ocel 420-560 HV30 6X40MM

Číslo produktu 39140.060.040

Značka -

UBB 950359060155

UNSPSC 31163201

EAN 8715492808721

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

d (nom.)	6
Průměr (mm)	6
Délka (L) (mm)	40
Materiál (dlouhý název)	Pružinová ocel
Technický materiál	420-560 HV30

Standardy

ISO	8750
DIN	7343
NEN	2553

Poznámky

V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
 Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém

zatížení.
Rovnoměrné
rozložení sil
oproti celé stěně
v celém průřezu
způsobuje těsné
lícování, které je
schopno absorbovat
střihové síly
bez ohledu na
jejich směr.
Náběh na obou
koncích umožňuje
snadné vkládání
a automatickou
montáž. Pro průměr
otvoru d (nom.)
je doporučena
tolerance H12, s
výjimkou d (nom.)
 $= 1 \text{ mm}$, kde
je doporučena
tolerance H10.

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Technická specifikace

d_2	5.85
V	22
d_1 (min.)	6.25
d_1 (max.)	6.5
$a \approx$	1.5

Technický náčrt

