


## Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, standardní zatížení ISO 8750 Pružinová ocel 420-560 HV30 8X50MM



Číslo produktu 39140.080.050

Značka -

UBB 950359061146

UNSPSC 31163201

EAN 8715492808851

BAL. od 50 Pouze celé balení

### Technické parametry

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| d (nom.)                | 8              |
| Průměr (mm)             | 8              |
| Délka (L) (mm)          | 50             |
| Materiál (dlouhý název) | Pružinová ocel |
| Technický materiál      | 420-560 HV30   |

### Standardy

|     |      |
|-----|------|
| DIN | 7343 |
| NEN | 2553 |
| ISO | 8750 |

**Poznámky**

V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.  
 Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém

zatížení.  
Rovnoměrné  
rozložení sil  
oproti celé stěně  
v celém průřezu  
způsobuje těsné  
lícování, které je  
schopno absorbovat  
střihové síly  
bez ohledu na  
jejich směr.  
Náběh na obou  
koncích umožňuje  
snadné vkládání  
a automatickou  
montáž. Pro průměr  
otvoru  $d$  (nom.)  
je doporučena  
tolerance H12, s  
výjimkou  $d$  (nom.)  
 $= 1 \text{ mm}$ , kde  
je doporučena  
tolerance H10.

#### Info

Warning:  
electroplating of  
these products may  
cause hydrogen  
embrittlement.

### Technická specifikace

|              |      |
|--------------|------|
| V            | 39   |
| $d_2$        | 7.8  |
| $d_1$ (min.) | 8.3  |
| $a \approx$  | 2    |
| $d_1$ (max.) | 8.63 |

### Technický náčrt

