



Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, standardní zatížení ISO 8750 Pružinová ocel 420-560 HV30 10X30MM

Číslo produktu 39140.100.030

Značka -

UBB 950359062219

UNSPSC 31163201

EAN 8715492808967

BAL. od 50 Pouze celé balení

Technické parametry

d (nom.)	10
Průměr (mm)	10
Délka (L) (mm)	30
Materiál (dlouhý název)	Pružinová ocel
Technický materiál	420-560 HV30

Standardy

NEN	2553
ISO	8750
DIN	7343

Poznámky

V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
 Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém

zatížení.
Rovnoměrné
rozložení sil
oproti celé stěně
v celém průřezu
způsobuje těsné
lícování, které je
schopno absorbovat
střihové síly
bez ohledu na
jejich směr.
Náběh na obou
koncích umožňuje
snadné vkládání
a automatickou
montáž. Pro průměr
otvoru d (nom.)
je doporučena
tolerance H12, s
výjimkou d (nom.)
= 1 mm, kde
je doporučena
tolerance H10.

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Technická specifikace

d_1 (min.)	10.35
d_1 (max.)	10.8
$a \approx$	2.5
V	62
d_2	9.75

Technický náčrt

