


## Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, těžké zatížení ISO 8748 Pružinová ocel 420-560 HV30 3X20MM



Číslo produktu 39150.030.020

Značka -

UBB 950359069578

UNSPSC 31163201

EAN 8715492809711

BAL. od 200 Pouze celé balení

### Technické parametry

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| d (nom.)                | 3              |
| Průměr (mm)             | 3              |
| Délka (L) (mm)          | 20             |
| Materiál (dlouhý název) | Pružinová ocel |
| Technický materiál      | 420-560 HV30   |

### Standardy

|     |      |
|-----|------|
| DIN | 7344 |
| ISO | 8748 |
| NEN | 2554 |

**Poznámky**

V = Střihová pevnost dvojité min. v kN.  
Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirálové kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém

zatížení.  
 Rovnoměrné  
 rozložení sil oproti  
 celé stěně v celém  
 průřezu způsobuje  
 těsné lícování,  
 které je schopno  
 absorbovat stříhové  
 síly bez ohledu  
 na jejich směr.  
 Náběh na obou  
 koncích umožňuje  
 snadné vkládání  
 a automatickou  
 montáž. Pro průměr  
 otvoru  $d$  (nom.)  
 je doporučena  
 tolerance H12, s  
 výjimkou  $d$  (nom.)  
 = 1 mm, kde  
 je doporučena  
 tolerance H10.

#### Info

Warning:  
 electroplating of  
 these products may  
 cause hydrogen  
 embrittlement.

### Technická specifikace

|              |      |
|--------------|------|
| $d_2$        | 2.9  |
| $d_1$ (min.) | 3.12 |
| V            | 7.6  |
| $a \approx$  | 0.9  |
| $d_1$ (max.) | 3.25 |

### Technický náčrt

