

Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, těžké zatížení ISO 8748 Pružinová ocel 420-560 HV30 4X14MM



Číslo produktu 39150.040.014

Značka -

UBB 950359215197

UNSPSC 31163201

EAN 8715492809803

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

d (nom.)	4
Průměr (mm)	4
Délka (L) (mm)	14
Průměr (d-D)	4
Materiál (dlouhý název)	Pružinová ocel
Technický materiál	420-560 HV30

Standardy

ISO	8748
DIN	7344
NEN	2554

Poznámky	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN. Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirálové kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při
----------	---

dynamickém zatížení.
 Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno absorbovat stříhové síly bez ohledu na jejich směr. Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž. Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.

Info

UPOZORNĚNÍ:
 Elektrolytické pokovení těchto produktů může způsobit vodíkovou křehkost.

Technická specifikace

V	13.5
d_1 (max.)	4.3
d_1 (min.)	4.15
$a \approx$	1.1
d_2	3.9

Technický náčrt

