

## Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, těžké zatížení ISO 8748 Pružinová ocel 420-560 HV30 4X35MM



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 39150.040.035     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 950359687346      |
| UNSPSC         | 31163201          |
| EAN            | 8715492809902     |
| BAL. od 100    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| d (nom.)                | 4              |
| Průměr (mm)             | 4              |
| Délka (L) (mm)          | 35             |
| Průměr (d-D)            | 4              |
| Materiál (dlouhý název) | Pružinová ocel |
| Technický materiál      | 420-560 HV30   |

### Standardy

|     |      |
|-----|------|
| DIN | 7344 |
| ISO | 8748 |
| NEN | 2554 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámky | V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.<br>Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirálové kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

dynamickém zatížení.  
Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno absorbovat stříhové síly bez ohledu na jejich směr. Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž. Pro průměr otvoru  $d$  (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou  $d$  (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.

Info

**UPOZORNĚNÍ:**  
Elektrolytické pokovení těchto produktů může způsobit vodíkovou křehkost.

## Technická specifikace

|              |      |
|--------------|------|
| V            | 13.5 |
| $a \approx$  | 1.1  |
| $d_1$ (min.) | 4.15 |
| $d_1$ (max.) | 4.3  |
| $d_2$        | 3.9  |

## Technický náčrt

