


Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, těžké zatížení ISO 8748 Pružinová ocel 420-560 HV30 5X26MM



Číslo produktu	39150.050.026
Značka	-
UBB	950359072291
UNSPSC	31163201
EAN	8715492810007
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

d (nom.)	5
Průměr (mm)	5
Délka (L) (mm)	26
Materiál (dlouhý název)	Pružinová ocel
Technický materiál	420-560 HV30

Poznámky

V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.
Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirálové kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém

Standardy

NEN	2554
DIN	7344
ISO	8748

zatížení.
Rovnoměrné
rozložení sil oproti
celé stěně v celém
průřezu způsobuje
těsné lícování,
které je schopno
absorbovat stříhové
síly bez ohledu
na jejich směr.
Náběh na obou
koncích umožňuje
snadné vkládání
a automatickou
montáž. Pro průměr
otvoru d (nom.)
je doporučena
tolerance H12, s
výjimkou d (nom.)
 $= 1$ mm, kde
je doporučena
tolerance H10.

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Technická specifikace

d_1 (max.)	5.35
d_1 (min.)	5.15
$a \approx$	1.3
V	20
d_2	4.85

Technický náčrt

