

Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, těžké zatížení ISO 8748 Pružinová ocel 420-560 HV30 5X28MM



Číslo produktu 39150.050.028

Značka -

UBB 950359072374

UNSPSC 31163201

EAN 8715492810014

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

d (nom.)	5
Průměr (mm)	5
Délka (L) (mm)	28
Průměr (d-D)	5
Materiál (dlouhý název)	Pružinová ocel
Technický materiál	420-560 HV30

Standardy

DIN	7344
NEN	2554
ISO	8748

Poznámky	V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN. Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirálové kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při
----------	---

dynamickém zatížení.
Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno absorbovat stříhové síly bez ohledu na jejich směr. Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž. Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou d (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.

Info

UPOZORNĚNÍ:
Elektrolytické pokovení těchto produktů může způsobit vodíkovou křehkost.

Technická specifikace

$a \approx$	1.3
d_1 (min.)	5.15
V	20
d_2	4.85
d_1 (max.)	5.35

Technický náčrt

