

Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, těžké zatížení ISO 8748 Pružinová ocel 420-560 HV30 6X24MM



Číslo produktu	39150.060.024
----------------	---------------

Značka	-
--------	---

UBB	950359073513
-----	--------------

UNSPSC	31163201
--------	----------

EAN	8715492810144
-----	---------------

BAL. od 100	Pouze celé balení
-------------	-------------------

Technické parametry

d (nom.)	6
----------	---

Průměr (mm)	6
-------------	---

Délka (L) (mm)	24
----------------	----

Materiál (dlouhý název)	Pružinová ocel
-------------------------	----------------

Technický materiál	420-560 HV30
--------------------	--------------

Poznámky	V = Střihová pevnost dvojité min. v kN. Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirálové kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém
----------	--

Standardy

DIN	7344
-----	------

NEN	2554
-----	------

ISO	8748
-----	------

zatížení.
Rovnoměrné
rozložení sil oproti
celé stěně v celém
průřezu způsobuje
těsné lícování,
které je schopno
absorbovat stříhové
síly bez ohledu
na jejich směr.
Náběh na obou
koncích umožňuje
snadné vkládání
a automatickou
montáž. Pro průměr
otvoru d (nom.)
je doporučena
tolerance H12, s
výjimkou d (nom.)
= 1 mm, kde
je doporučena
tolerance H10.

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Technická specifikace

d_2	5.85
$a \approx$	1.5
d_1 (min.)	6.18
V	30
d_1 (max.)	6.4

Technický náčrtek

