

## Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, těžké zatížení ISO 8748 Pružinová ocel 420-560 HV30 6X30MM



Číslo produktu 39150.060.030

Značka -

UBB 950359073851

UNSPSC 31163201

EAN 8715492810175

BAL. od 100 Pouze celé balení

### Technické parametry

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| d (nom.)                | 6              |
| Průměr (mm)             | 6              |
| Délka (L) (mm)          | 30             |
| Průměr (d-D)            | 6              |
| Materiál (dlouhý název) | Pružinová ocel |
| Technický materiál      | 420-560 HV30   |

### Standardy

|     |      |
|-----|------|
| DIN | 7344 |
| ISO | 8748 |
| NEN | 2554 |

**Poznámky**

V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.  
Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirálové kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při

dynamickém zatížení.  
Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém průřezu způsobuje těsné lícování, které je schopno absorbovat stříhové síly bez ohledu na jejich směr. Náběh na obou koncích umožňuje snadné vkládání a automatickou montáž. Pro průměr otvoru  $d$  (nom.) je doporučena tolerance H12, s výjimkou  $d$  (nom.) = 1 mm, kde je doporučena tolerance H10.

Info

UPOZORNĚNÍ:  
Elektrolytické pokovení těchto produktů může způsobit vodíkovou křehkost.

## Technická specifikace

|              |      |
|--------------|------|
| $d_2$        | 5.85 |
| $a \approx$  | 1.5  |
| $d_1$ (max.) | 6.4  |
| $V$          | 30   |
| $d_1$ (min.) | 6.18 |

## Technický náčrt

