

## Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, těžké zatížení ISO 8748 Pružinová ocel 420-560 HV30 6X50MM



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 39150.060.050     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 950359074271      |
| UNSPSC         | 31163201          |
| EAN            | 8715492810212     |
| BAL. od 100    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| d (nom.)                | 6              |
| Průměr (mm)             | 6              |
| Délka (L) (mm)          | 50             |
| Materiál (dlouhý název) | Pružinová ocel |
| Technický materiál      | 420-560 HV30   |

### Standardy

|     |      |
|-----|------|
| NEN | 2554 |
| DIN | 7344 |
| ISO | 8748 |

**Poznámky**

V = Střihová pevnost dvojitá min. v kN.  
Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirálové kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém

zatížení.  
Rovnoměrné  
rozložení sil oproti  
celé stěně v celém  
průřezu způsobuje  
těsné lícování,  
které je schopno  
absorbovat stříhové  
síly bez ohledu  
na jejich směr.  
Náběh na obou  
koncích umožňuje  
snadné vkládání  
a automatickou  
montáž. Pro průměr  
otvoru  $d$  (nom.)  
je doporučena  
tolerance H12, s  
výjimkou  $d$  (nom.)  
= 1 mm, kde  
je doporučena  
tolerance H10.

Info

Warning:  
electroplating of  
these products may  
cause hydrogen  
embrittlement.

## Technická specifikace

|              |      |
|--------------|------|
| $a \approx$  | 1.5  |
| $d_1$ (min.) | 6.18 |
| $V$          | 30   |
| $d_1$ (max.) | 6.4  |
| $d_2$        | 5.85 |

## Technický náčrtek

