

## Rýhovaný kolík s opačně zkosenou drážkou do poloviny délky DIN 1474 Automatová ocel 10X60MM



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 39740.100.060     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 500645377366      |
| UNSPSC         | 31163215          |
| EAN            | 8717077084827     |
| BAL. od 25     | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d <sub>1</sub> | 10                                                                                                                                                                                                            |
| Průměr (mm)    | 10                                                                                                                                                                                                            |
| Délka (L) (mm) | 60                                                                                                                                                                                                            |
| Poznámky       | V = Střihová pevnost<br>dvojitá min. v<br>kN. Pro průměr<br>otvoru d <sub>1</sub> (nom.)<br>je doporučeno<br>toleranční pole H11.<br>Jmenovitá délka (L)<br>nezahrnuje zaoblené<br>konce (tolerance<br>js15). |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Materiál (dlouhý<br>název) | Automatová ocel |
|----------------------------|-----------------|

### Standardy

|     |      |
|-----|------|
| DIN | 1474 |
| ISO | 8741 |
| NEN | 2605 |

### Technická specifikace

|           |      |
|-----------|------|
| Tolerance | h11  |
| V         | 63.2 |
| c ≈       | 1.2  |

### Technický náčrt

