



## Šroub s půlkulatou hlavou s vnitřním šestihranem a nákrůžkem ISO 7380-2 Nerezocel A2 Pravý M8X50

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 51028.080.050     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 500571258531      |
| UNSPSC         | 31161518          |
| EAN            | 8715494125932     |
| BAL. od 100    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                |    |
|----------------|----|
| Průměr (d-D)   | M8 |
| Délka (L) (mm) | 50 |

**Info**

Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

### Standardy

|     |        |
|-----|--------|
| ISO | 7380-2 |
|-----|--------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Typ drážky | S vnitřním šestihranem |
|------------|------------------------|

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Tvar hlavy                 | S čočkovitou hlavou |
| Materiál (dlouhý<br>název) | Nerezocel           |
| Technický materiál         | A2                  |
| Směr závitu                | Pravý               |
| Závit                      | Metrický závit      |

**FABORY**  
OF COURSE.  
SETTING THE STANDARD

## Technická specifikace

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Plný závit L ≤        | 35   |
| d <sub>c</sub> (max.) | 17.8 |
| s                     | 5    |
| P                     | 1.25 |
| k (max.)              | 4.4  |

## Technický nákres

