



Šroub s nízkou hlavou s vnitřním šestihranem se zahloubením pro pilot DIN 6912 Nerezocel A2 Pravý M5X20

Číslo produktu	51042.050.020
Značka	-
UBB	951351900315
UNSPSC	31161605
EAN	8715492260888
BAL. od 100	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M5
Info	Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Typ drážky	S vnitřním šestihranem

Standardy

DIN	6912
-----	------

Tvar hlavy	Nízká válcová hlava
Délka (L) (mm)	20
Materiál (druh název)	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Technická specifikace

k	3.5
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	16
d_k	8.5
Plný závit $L \leq$	20
d_h	2.5
P	0.80
s	4

Technický náčrtek

