



Šroub s nízkou hlavou s vnitřním šestihranem se zhloubením pro pilot DIN 6912 Nerezocel A2 Pravý M12X25

Číslo produktu	51042.120.025
Značka	-
UBB	951351905512
UNSPSC	31161605
EAN	8715492261403
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M12
Info	Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Typ drážky	S vnitřním šestihranem

Standardy

DIN	6912
-----	------

Tvar hlavy	Nízká válcová hlava
Délka (L) (mm)	25
Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Technická specifikace

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	30
b (min.): $125\text{mm} < L \leq 200\text{mm}$	36
d_k	18
k	7.5
d_h	6
P	1.75
s	10
Plný závit $L \leq$	45

Technický náčrt

