



Šroub s nízkou hlavou s vnitřním šestihranem se zahlobením pro pilot DIN 6912 Nerezocel A2 Pravý M12X35

Číslo produktu	51042.120.035
Značka	-
UBB	951351905777
UNSPSC	31161605
EAN	8715492261427
BAL. od 25	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M12
Info	Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.
Typ drážky	S vnitřním šestihranem

Standardy

DIN	6912
-----	------

Tvar hlavy	Nízká válcová hlava
Délka (L) (mm)	35
Materiál (druhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

Technická specifikace

k	7.5
Plný závit L ≤	45
b (min.): L ≤ 125mm	30
d _k	18
d _h	6
s	10
P	1.75
b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	36

Technický náčrt

