



Šroub s osazením a vnitřním šestihranem f9 ISO ≈7379 Nerezocel A2 Pravý (M8)10X60

Číslo produktu 51044.080.060

Značka -

UBB 952351881414

UNSPSC 31161605

EAN 8715492261984

BAL. od 10 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D) M8

d_s 10

Délka (L) (mm) 60

Info

Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Standardy

BS ≈4168-7

ISO ≈7379

ASME ≈B18.3.3M

Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

Technická specifikace

Tolerance f9 (min.)	9.951
b	13
s	5
Tolerance f9 (max.)	9.987
d _s (jmen.)	10
d _k (max.)	16.27
k (max.)	7
P	1.25

Technický nákres

