



Šroub s osazením a vnitřním šestihranem f9 ISO ≈7379 Nerezocel A2 Pravý (M12)16X30

Číslo produktu 51044.120.030

Značka -

UBB 952351503562

UNSPSC 31161605

EAN 8715492262110

BAL. od 5 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M12
d _s	16
Délka (L) (mm)	30

Info

Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Standardy

BS	≈4168-7
ISO	≈7379
ASME	≈B18.3.3M

Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

Technická specifikace

d_s (jmen.)	16
Tolerance f9 (max.)	15.984
Tolerance f9 (min.)	15.941
s	8
b	18
k (max.)	11
P	1.75
d_k (max.)	24.33

Technický nákres

