



Šroub s osazením a vnitřním šestihranem f9 ISO ≈7379 Nerezocel A2 Pravý (M12)16X40

Číslo produktu 51044.120.040

Značka -

UBB 952351503646

UNSPSC 31161605

EAN 8715492262127

BAL. od 5 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D) M12

d_s 16

Délka (L) (mm) 40

Info

Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Standardy

ASME ≈B18.3.3M

BS ≈4168-7

ISO ≈7379

Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Technická specifikace

Tolerance f9 (min.)	15.941
d_k (max.)	24.33
P	1.75
k (max.)	11
Tolerance f9 (max.)	15.984
s	8
d_s (jmen.)	16
b	18

Technický náčrtek

