



Šroub s osazením a vnitřním šestihranem f9 ISO ≈7379 Nerezocel A2 Pravý (M12)16X50

Číslo produktu 51044.120.050

Značka -

UBB 952351881828

UNSPSC 31161605

EAN 8715492262134

BAL. od 5 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D) M12

d_s 16

Délka (L) (mm) 50

Info

Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Standardy

ASME ≈B18.3.3M

BS ≈4168-7

ISO ≈7379

Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Technická specifikace

Tolerance f9 (min.)	15.941
Tolerance f9 (max.)	15.984
d_k (max.)	24.33
s	8
k (max.)	11
b	18
d_s (jmen.)	16
P	1.75

Technický náčrtek

