



Šroub s osazením a vnitřním šestihranem f9 ISO ≈7379 Nerezocel A2 Pravý (M16)20X70

Číslo produktu 51044.160.070

Značka -

UBB 952351882990

UNSPSC 31161605

EAN 8715492262219

BAL. od 3 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D) M16

d_s 20

Délka (L) (mm) 70

Info

Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech vyskytnout vedle sebe.

Standardy

ASME ≈B18.3.3M

ISO ≈7379

BS ≈4168-7

Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

Technická specifikace

b	22
Tolerance f9 (min.)	19.928
P	2
k (max.)	14
d _k (max.)	30.33
d _s (jmen.)	20
Tolerance f9 (max.)	19.980
s	10

Technický nákres

